

**L17 ANTIDROP****Vodoodporna in oljeodporna zaščita za marmor, kamen in granit****A) OPIS IN PODROČJA RABE:**

Dva proizvoda združena v enem, ki impregnira in ščiti marmor, kamen in granit pred vodo in oljem. Antidrop smo razvili za zaščito kamnin pred vlago in smogom – pri zunanjih delih, ter pred oljem, mastjo, madeži in kuhinjskimi hlapi pri notranjih delih.

- Z lahkoto prodira v material, ki ga mora zaščititi. Pri tem ne nastaja površinski film.
- Dolgoročno ščiti pred vremenskimi vplivi.
- Ne porumeni. Ne spreminja barv materiala, ki ga ščiti.
- Dovoljuje dihanje materiala. Preprečuje nastajanje plesni.
- UV stabiliziran. Izredna odpornost na kisel dež.
- Ni toksičen, ko se posuši.
- Preprečuje lepljenje in nastanek statične elektrike. Osnova ostane trajno čista.

**B) TEHNIČNI PODATKI:**

Sestava: raztopina polimerov odpornih na olja.

Specifična teža:  $0,89 \pm 0,05$ .

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej strani z varnostnimi podatki.

**C) OBDELAVA:**

Poskrbeti moramo, da je površina, na katero sredstvo nanašamo, čista, suha in očiščena voska. Antidrop nanesemo s čopičem ali nizkotlačnim razpršilcem. Sredstvo nanesemo v enem ali več slojih, kar je odvisno od poroznosti materiala, ki ga želimo zaščititi. Po nekaj minutah odvečni sloj sredstva, ki ostane na površini materiala odstranimo s krpo. V primeru, da sredstvo ostane na površini se lahko zasuši in material dobi lakasti videz. Sredstvo postane popolnoma vodoodporno 6 ur po nanosu.

**D) OPOZORILA:**

- Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod  $+5^{\circ}\text{C}$ .
- Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na  $20^{\circ}\text{C}$ .
- Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.

Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**