

L11 ANTIDROP NA VODNI OSNOVI**Vodoodporna in oljeodporna zaščita za marmor, kamen in granit****A) OPIS IN PODROČJA RABE:**

Dva proizvoda združena v enem, ki impregnira in ščiti marmor, kamen in granit pred vodo in oljem. Antidrop smo razvili za zaščito kamnin pred vlago in smogom – pri zunanjih delih, ter pred oljem, mastjo, madeži in kuhinjskimi hlapi pri notranjih delih. **Še posebej je primeren za premazovanje zelo vpojnih materialov (terracota, quarz in ostali grobi, zelo vpojni materiali).**

- Z lahkoto prodira v material, ki ga mora zaščititi. Pri tem ne nastaja površinski film.
- Dolgoročno ščiti pred vremenskimi vplivi.
- Ne porumeni. Ne spreminja barv materiala, ki ga ščiti.
- Dovoljuje dihanje materiala. Preprečuje nastajanje plesni.
- UV stabiliziran. Izredna odpornost na kisel dež.
- Ne vsebuje topil in nima neprijetnega vonja zato je še posebej primeren za uporabo v notranjih prostorih.
- Preprečuje lepljenje in nastanek statične elektrike. Osnova ostane trajno čista.

B) TEHNIČNI PODATKI:

Sestava: raztopina olje odpornih polimerov na vodni osnovi

Specifična teža: 0,89 ± 0,05.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej strani z varnostnimi podatki.

C) OBDELAVA:

Poskrbeti moramo, da je površina, na katero sredstvo nanašamo, čista, suha in očiščena voska. Premaz nanašamo s čopičem ali nizkotlačnim razpršilcem. Sredstvo naneseemo v enem ali več slojih, kar je odvisno od poroznosti materiala, ki ga želimo zaščititi. Pred nanosom novega sloja počakamo, da se prejšnji osuši. Sredstvo postane popolnoma vodoodporna 6 ur po nanosu.

D) OPOZORILA:

- Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.
- Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.
- Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.

Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.
Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.
Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**