

L16 AUTOLUCIDANTE**Samopolirni tekoči vosek za marmor, kamen in granit****A) OPIS IN PODROČJA RABE:**

Enostaven za uporabo, se hitro suši, ni vnetljiv, je odporen na prah. Dolgoročno ščiti pri notranjih delih. Priporočamo ga za poliranje marmorja, kamna in granita, ko tradicionalnih polirnih sredstev ne moremo uporabiti. Z njegovo uporabo dobimo enake odtenke kot pri uporabi običajnih sredstev. Vosek je še posebej namenjen loščenju starih končnih nanosov in poliranju že postavljenega kamna.

B) TEHNIČNI PODATKI:

Sestava: raztopina sintetičnih smol.

Specifična teža: $1,35 \pm 0,05$.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej strani z varnostnimi podatki.

C) OBDELAVA:

Nanos opravimo z blazinico, pri tem pazimo, da je nanos enakomeren. Pri delu z zelo poroznim marmorjem priporočamo, da vosek nanese v dveh ali treh slojih, med nanosi pa počakamo 3 – 4 minute. Površino, ki jo nameravamo premazati, moremo pred tem obrusiti z navadnim brusnim papirjem, enako kot pri kemično-mehaničnem poliranju.

D) OPOZORILA:

- Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod $+5^{\circ}\text{C}$.
- Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C .
- Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**