

CONCRETE H2O PROOF

Vodoodbojna in oljeodbojna zaščita za beton

Opis in področja rabe:

Izdelek na vodni osnovi (netoksična formulacija brez topil), ki ne spremeni videza obdelane površine. Uporablja se za zaščito zelo poroznih betonskih aglomeratov, cementnih materialov, opečnatih materialov. Idealna uporaba za zunanje površine, lahko pa ga uporabljamo tudi v notranjosti. Prodre globoko v material in ščiti brez tvorbe filma ter brez spremenjanja zračnosti materiala. Ne spreminja barve in ohranja novi videz materiala. Obdelana površina je tako zaščitena pred dežjem, umazanijo, plesnijo in algami. Preprečuje prodiranje vode in ostalih tekočin v material, površina pa ostane prepustna za hlapo in paro, tako da material diha in ohranja svoje lastnosti nespremenjene.

Tehnični podatki:

Gostota pri 25 ° C gr/mL: 1,0

Videz: tekoc

Standardna barva: prozorna / rumenkasta

Količina porabe - Zelo odvisna od poroznosti materiala, potrebna 2 nanosa

1 L premaza v povprečju zadošča:

visoko porozni materiali: 20-30 m²

opečnati materiali: 10-20 m²

betonski aglomerat: 20-30 m²

Navodila za uporabo

Izdelek je potrebno nanesti na suh in čist material. Prisotnost vode, prahu ali umazanije vpliva na rezultat glede enakomernega izgleda obdelane površine. Predlagamo, da izdelek nanesete s čopičem, gobo, krpo ali pršilno pištolo. Uporabite ustrezno količino, ki jo material lahko naravno absorbira. Priporočamo, da postopek ponovite 10-15 minut po prvem nanosu. Vodoodbojni in oljeodbojni učinek bo dosežen po 48 urah od nanosa. V primeru nanašanja na tla ne hodite po površini 24 ur. Po uporabi embalažo dobro zaprite.

Opozorila:

POMEMBNO: temperatura uporabe: 10° C - 30° C; pred nanosom na celotno površino, predlagamo, da učinek zaščite preverite na majhnem, bolj skritem delu materiala.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.

Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si