

PRO SHIELD

Vodoodbojna in oljeodbojna zaščita za beton

Opis in področja rabe:

Vodoodbojni in oljeodbojni zaščitni premaz, primeren za materiale na osnovi betona in terakote z visoko poroznostjo. Odporen tako na zunanjih, kot tudi notranjih površinah. Izdelek prodre v material, ne da bi spremenil naravno zračnost, barvo ter videz. Dobro zaščiti pred številnimi madeži kot so jedilno olje, maščoba, različne organske nečistoče, umazanija.

Tehnični podatki:

Gostota pri 25 ° C gr/mL: 0,780

Videz: tekočina

Standardna barva: prozorna

Količina porabe - Zelo odvisna od poroznosti materiala, potrebna 2 nanosa

1 L premaza v povprečju zadošča za 5 -15 m²

Navodila za uporabo:

Izdelek je potrebno nanesti na suh in čist material. Prisotnost vode, prahu ali umazanije vpliva na rezultat glede enakomernega izgleda obdelane površine. Predlagamo, da izdelek nanesete s čopičem, gobo, krpo ali pršilno pištolo. Uporabite ustrezno količino, ki jo material lahko naravno absorbira. Priporočamo, da postopek ponovite 10-15 minut po prvem nanosu (mokra na mokro). Vodoodbojni in oljeodbojni učinek bo dosežen po 48 urah od nanosa. V primeru nanašanja na tla ne hodite po površini 24 ur. Po uporabi embalažo dobro zaprite.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5° C. Pri shranjevanju izdelka pri nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20° C. Izdelek uporabljajte v zračnem prostoru. Pred nanosom na celotno površino, predlagamo, da učinek zaščite preverite na majhnem, bolj skritem delu materiala.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.

Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dotatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**