

CONCRETE PROOF

Vodoodbojna zaščita za beton in terakoto

Opis in področja rabe:

Vodoodbojni zaščitni premaz za zelo porozne betonske površine in terakoto. Primeren za zunanje površine, ki so prekomerno izpostavljene padavinam, vodi in vlagi. Zaščiti in prepreči rast plesni in mahu. Izdelek prodre in se usede v notranjost materiala, ne da bi vplival na zračnost, naravni videz in barvo obdelane površine. UV stabilen, ne rumeni, preprečuje nabiranje umazanije, paroprepusten, odlično globinsko penetrira.

Tehnični podatki:

Gostota pri 25 ° C gr/mL: 0,780

Videz: tekočina

Standardna barva: prozorna

Količina porabe - Zelo odvisna od poroznosti materiala

1 L premaza v povprečju zadošča za 5-15 m²

Navodila za uporabo

Izdelek je potrebno nanesti na suh in čist material. Prisotnost vode, prahu ali umazanije vpliva na rezultat glede enakomernega izgleda obdelane površine. Predlagamo, da izdelek nanesete s čopičem, gobo, krpo ali pršilno pištolo. Uporabite ustrezno količino, ki jo material lahko naravno absorbira. Priporočamo, da postopek ponovite 10-15 minut po prvem nanosu (mokro na mokro). Vodoodbojni učinek bo dosežen po 24 urah od nanosa. V primeru nanašanja na tla ne hodite po površini pred samim nanosom izdelka. Po uporabi embalažo dobro zaprite.

Opozorila:

Hraniti izven dosega otrok. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Pred nanosom na celotno površino, predlagamo, da učinek zaščite preverite na majhnem, bolj skritem delu materiala.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**