

# GRABO HIGH FLOW



## NAJMOČNEJŠI GRABO NA TRGU!

Posebna tehnologija za **dvigovanje poroznih materialov**.

Najnovejša rešitev za dvigovanje vseh materialov, vključno s poroznimi materiali, kot so odprte betonske strukture.

Novi Grabo High Flow omogoča vakuumski pretok 1500 litrov zraka na minuto, kar je bistveno več od 20 litrov na minuto, kot pri modelih Grabo Pro in Grabo Plus.

Primeren je za dvigovanje betonskih plošč, suhomontažnih (knauf) plošč, opeke, naravnega kamna, neobdelanega lesa - OSB plošč, papirja, kartona, cementa in drugih poroznih materialov.

Grabo High Flow je združljiv tudi z uporabo T-Handle 120 za enoročno ali dvoročno dvigovanje.



**TEAL**

# HIGH FLOW

# GRABO

## Kaj je vključeno pri Grabo High Flow:

- Naprava Grabo High Flow,
- Sesalna plošča in Smart pena 300x300 mm,
- Baterija 2x,
- Polnilec za baterijo,
- Dodatna Smart pena 300x300 mm,
- T-Handle.
- Torba za Grabo High Flow



## Tehnične lastnosti:

Model / SKU	GHF-V1
Dimenzije	300 x 184 x 148 mm
Neto teža (vključno z sesalno ploščo 300x300 mm in baterijo)	2,8 kg
Čas delovanja	30 min
Pretok zraka	1500 L/min
Maksimalni pritisk	-0,20 bar
Moč naprave	80 W
Delovna temperatura	0° - 60°

Pritisk		Brez sesalne plošče	S sesalno ploščo 300x300 mm	S sesalno ploščo 400x400 mm
PSI	BAR	Nosilnost	Nosilnost	Nosilnost
3.0	0.2	25.5 kg	50.3 kg	82 kg
2.5	0.17	22.2 kg	45.5 kg	75 kg
2.0	0.137	18 kg	36 kg	68 kg
1.5	0.1	11 kg	25 kg	60 kg
1.0	0.06	7.5 kg	17.5 kg	32.5 kg

Na podlagi informacij o izdelku, veljavnih ob času objave, lahko zunanji pogoji vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo izdelka. Za dodatne informacije preglejte navodila za uporabo ali se obrnite na uradnega prodajalca v svojem območju.