

**M25 EPOSSIDICO TRANSPARENTE PER GRANITO****Prozorno epoksidno lepilo za granit, ki je izpostavljen zunanjim vplivom****A) OPIS IN PODROČJA UPORABE**

Poltekoče lepilo, ki ima za osnovo epoksidno smolo, je posebej primerno za cementiranje vseh vrst granita in marmorja, ki sta izpostavljena zunanjim vplivom. Ima izredno moč sprijemanja, visoko kemično odpornost, trdnost, prilagodljivost in obstojnost na vremenske vplive. Deluje že ob kontaktu - ne vsebuje topil - ima odlično kemično in toplotno stabilnost. Omogoča popolno sprijemanje tudi na vlažnih kamnih, železnih kovinah, aluminiju in steklu. Uporablja se lahko za vzdrževanje in popravila tal. Obarva se ga lahko z največ 5% pigmenta za poliestre v pasti.

**B) TEHNIČNI PODATKI**

Sestava: modificirana epoksidna smola  
Specifična teža: 1,16=0,05  
Barve: brezbarvna  
Varnostni podatki: glej list z varnostnimi podatki

**C) PRIPRAVA POVRŠINE**

\* Prepričajte se, da površina ni prašna ali mastna.

**D) OPOZORILO**

\* Lepilo dobro zmešajte z njegovim katalizatorjem.  
\* Upoštevajte predlagano razmerje trdilnega sredstva.  
\* Izdelka ne uporabljajte pri temperaturi pod 5°C.  
\* Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru.

**E) POSTOPEK**

20% glede na težo (5:1 glede na prostornino) C07 katalizator v pasti



Rok uporabe 35'±5' pri 20°C (100 g teže)

Nanaša se ga s posebnim pripomočkom (lopatico) za nanašanje kita.



Nanaša se ga s krtačo.

<6h pri temperaturi 20°C



15-20' pri 1m

**F) ČIŠČENJE ORODJA**

Uporabite nitro razredčilo.

**G) PONOVO NANAŠANJE**

Običajni postopki glajenja in poliranja.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.  
Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**