

**M27 EPOSSIDICO PER GRANITO "F"**  
**Epoksidno lepilo za granit, ki je izpostavljen zunanjim vplivom****A) OPIS IN PODROČJA UPORABE**

Tekoče lepilo, ki ima za osnovo epoksidno smolo, je še posebej primerno za granit in kamen, ki sta izpostavljena zunanjim vplivom. Ima izredno moč sprijemanja, visoko kemično odpornost, trdnost, prilagodljivost in obstojnost na vremenske vplive. Deluje že ob kontaktu - ne vsebuje topil - ima odlično kemično in toplotno stabilnost. Omogoča popolno sprijemanje tudi na vlažnih kamnih, železnih kovinah, aluminiju in steklu. Obarva se ga lahko z največ 5% pigmenta v pasti za poliestre.

**B) TEHNIČNI PODATKI**

Sestava: epoksidna smola in minerali  
Specifična teža: 1,825=0,1  
Barve: nevtrarno pšenična  
Varnostni podatki: glej list z varnostnimi podatki

**C) PRIPRAVA POVRŠINE**

\* Prepričajte se, da površina ni prašna ali mastna.

**D) OPOZORILO**

- \* Lepilo dobro zmešajte z njegovim katalizatorjem.
- \* Upoštevajte predlagano razmerje trdilnega sredstva.
- \* Izdelka ne uporabljajte pri temperaturi pod 5°C.
- \* Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru.

**E) POSTOPEK**

8% glede na težo (12:1 glede na prostornino) C07 katalizator



Rok uporabe 35'±5' pri 20°C (100 g teže)



Nanaša se ga s posebnim pripomočkom (lopatico) za nanašanje kita.



<8h pri temperaturi 20°C

15-20' pri 1m

**F) ČIŠČENJE ORODJA**

Uporabite nitro razredčilo.

**G) PONOVRNO NANAŠANJE**

Običajni postopki peskanja in poliranja.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.  
Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.  
Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**