








| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>Tenax LIQUIDO L</p> | <p>*Tekoče poliestersko lepilo za lepljenje in popraviljanje na horizontalnih površinah (marmor, oniks, granit in ostali naravni kamni) *Odličen oprijem *Odlično poliranje</p> | <p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo *Hitro sušenje <u>*Mešanje: 2-3% trdilca</u> *Volumen: 1L</p> | <p>*Cenovno ugodna varianta za hitro lepljenje in popraviljanje napak *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 5-7 minutah, -se posuši v 60-70 minutah</p> |
|  <p>Tenax SOLIDO</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje in popraviljanje na vertikalnih površinah (marmor, granit, oniks, in ostali naravni kamni) *Odličen oprijem *Minimalno krčenje *Odličen odziv pri nižji temperaturi</p> | <p>*Na voljo v prozorni, beli, črni, sivi in bež barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo *Hitro sušenje <u>*Mešanje: 2-3% trdilca</u> *Volumen: 1L</p> | <p>*Cenovno ugodna varianta za hitro lepljenje in popraviljanje napak *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 4-5 minutah -se posuši v 60-80 minutah</p> |
|  <p>Tenax TITANIUM SOLIDO</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje in laminiranje na vertikalnih površinah (marmor, granit, kvarc, aglomerati, ostali naravni kamni in keramika) *Odličen oprijem *Odlično in zelo sijoče poliranje *Minimalno porumeni</p> | <p>*Na voljo v prozorni, beli in črni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo *Zelo hitro sušenje <u>*Mešanje: 2-3% trdilca</u> *Volumen: 1L</p> | <p>*Cenovno ugodna alternativa klasičnim lepilom, ki se razlikuje po zelo močnem oprijemu in hitrem delovanju *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 3-4 minutah, -se posuši v 25-30 minutah</p> |
|  <p>Tenax VIGOR</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje in laminiranje na vertikalnih površinah (marmor, granit, naravni kamni, umetni kamni) *Odličen oprijem *Zelo dobro mazljiv *Zelo hitro delovanje</p> | <p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo *Zelo hitro sušenje <u>*Mešanje: 2-3% trdilca</u> *Volumen: 1L</p> | <p>*Cenovno ugodna alternativa klasičnim lepilom, ki se razlikuje po zelo močnem oprijemu in hitrem delovanju *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25°C: -gelira v 3-5 minutah -se posuši v 45-60 minutah</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>ICR Sprint POLITEX</p> | <p>*Tekoče poliestersko lepilo za lepljenje (marmor, naravni kamni, beton, keramika) *Odličen oprijem *Odlično poliranje</p> | <p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo <u>*Mešanje: 1-3% trdilca</u> *Volumen: 5L</p> | <p>*Cenovno ugodna varianta za hitro lepljenje in popraviljanje napak *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 4-5 minutah, -se posuši v 20-30 minutah</p> |
|  <p>ICR Sprint R58 TRASPARENTE SOLIDO</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje na vertikalnih površinah (marmor, granit, oniks, naravni kamni, keramika, beton) *Odličen oprijem *Odlično poliranje</p> | <p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo <u>*Mešanje: 1-3% trdilca</u> *Volumen: 750ml</p> | <p>*Cenovno ugodna varianta za hitro lepljenje in popraviljanje napak *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 5-7 minutah, -se posuši v 30-40 minutah</p> |
|  <p>ICR Sprint TIXO</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje na vertikalnih površinah (marmor, granit, oniks, naravni kamen, keramika, beton) *Odličen oprijem *Odlično poliranje</p> | <p>*Na voljo v beli, črni in bež barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo <u>*Mešanje: 1-3% trdilca</u> *Volumen: 750ml</p> | <p>*Cenovno ugodna varianta za hitro lepljenje in popraviljanje napak *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 2-3 minutah, -se posuši v 20-30 minutah</p> |
|  <p>Tenax SOLIDO QUARZO</p> | <p>*Gosto poliestersko lepilo za lepljenje in laminiranje umetnih materialov iz kvarca (umetni kamni, aglomerati, kvarcni kamni) *Odličen oprijem *Odlično poliranje *Zelo nizko izhlapevanje</p> | <p>*Na voljo v optično beli barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo uporabo <u>*Mešanje: 2-3% trdilca</u> *Volumen: 1L</p> | <p>*Cenovno ugodna alternativa za lepljenje kvarca *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 4-5 minutah -se posuši v 60-80 minutah</p> |