

 <p>ICR SPRINT Antidrop Ne spremeni barve materiala</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit, naravni kamen, beton, zidne in talne plošče *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na osnovi topil *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Zunanja/notranja uporaba *Dolgotrajna zaščita pred različnimi vremenskimi vplivi *Visoka odpornost na kisel dež *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih, (odvisno od poroznosti materiala), 5 minut po nanosu odvečni premaz odstranimo s površine *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h
 <p>ICR SPRINT Antidrop na vodni osnovi Ne spremeni barve materiala</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit, naravni kamen, beton, zidne in talne plošče *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na vodni osnovi ne hlapi in je še posebej primeren za notranjo uporabo *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Zunanja/notranja uporaba *Dolgotrajna zaščita pred različnimi vremenskimi vplivi *Visoka odpornost na kisel dež *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih, (odvisno od poroznosti materiala), 5 minut po nanosu odvečni premaz odstranimo s površine *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h
 <p>ICR SPRINT Antiquo Poudari barvo materiala – mokri videz</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit in kamen *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na osnovi topil *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Zunanja/notranja uporaba *Dolgotrajna zaščita pred različnimi vremenskimi vplivi *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih (odvisno od poroznosti materiala), 5 minut po nanosu odvečni premaz odstranimo s površine *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h
 <p>ICR SPRINT Glossy Poživi in zaščiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit in kamen *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na osnovi topil *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Zunanja/notranja uporaba *Dolgotrajna zaščita pred različnimi vremenskimi vplivi *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih (odvisno od poroznosti materiala), 5 minut po nanosu odvečni premaz odstranimo s površine *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h
 <p>ICR SPRINT LUX Cera liquida Tekoči vosek s poliranjem doda sijaj</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit in kamen *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na osnovi topil in voska *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Poliranim površinam daje visok sijaj *Visoka odpornost na kislino *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih (odvisno od poroznosti materiala), *Po nanosu površino poliramo z bombažno ali volneno tkanino *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h
 <p>ICR SPRINT Autolucidante Tekoči samo polirni vosek, doda sloj sijaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Marmor, granit in kamen *Količina: 750ml *Zadostuje za premaz 10-14m2, odvisno od kamna in tega kako je obdelan 	<ul style="list-style-type: none"> *Na osnovi topil in voska *Dolgotrajna zaščita *Olje in vodo odbojen *Poliranim površinam daje visok sijaj *Uporabimo takrat, ko ne moremo uporabiti klasičnih polirnih sredstev *Visoka odpornost na kislino *Profesionalna uporaba 	<ul style="list-style-type: none"> *Površina mora biti popolnoma suha in čista. Nanašamo v 1 ali 2 slojih (odvisno od poroznosti materiala), 5 minut po nanosu odvečni premaz odstranimo s površine *Pri 20° popolnoma suh in vodooodporen po 6h



Naslov: Rusjanova ulica 3, 1235 Radomlje **T:** 01/ 437 01 23 **G:** 041 612 988 **E:** info@teal-slo.si **W:** www.teal-slo.si