

TITANIUM : GOSTO POLIESTERSKO LEPILO
Opis:

Je gosto poliestersko lepilo na voljo v prozorni, beli ali črni barvi. Uporablja se ga predvsem za lepljenje in laminiranje na vertikalnih površinah (marmor, granit, kamen, kvarc, aglomerati, keramike,...). Ima odličen oprijem in se zelo lepo spolira do sijaja. Minimalno porumeni. Cenovno ugodna alternativa, ki zagotavlja zelo močen oprijem in hitro delovanje.

Tehnični podatki:

Viskoznost cps 25°C 20 rpm (ASTM D2196)	Tiksotropična pasta
Gostota pri 25 °C gr/cm ³	1,1
Pogled	Pasta
Barva po strjevanju	Prozorna/bela/črna
Dodatni pigmenti	Tenax barvne paste
Razmerje lepilo / trdilec (v %)	100 : 1-2
Gel čas pri 25°C v min	3-4 minute
Popolnoma suh	V 25 – 30 minutah
MIN reakcijska temperatura	+5 °C
MIN temperatura za uporabo po strjevanju	+5 °C
MAX temperatura za uporabo po strjevanju	+ 110 °C

Navodila za uporabo:

Vzemite ustrezno količino lepila, dodajte 1-2% trdilca, zmešajte v ustreznem razmerju in zlepite material. Material mora biti suh in čist.

Varnostna navodila:

Lepilo je kemični proizvod. Priporočamo upoštevanje sanitarnih zahtev kot specificirano v varnostnih navodilih.

Življenjska doba:

Vsaj 6 mesecev pri temperaturi 18-25°C, proč od slabih vremenskih vplivov v originalni embalaži.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.
 Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**