



**TEAL**

WWW.TEAL-SLO.SI

VSE ZA REZANJE, VRTANJE IN BRUŠENJE

TEAL d.o.o. IGRISKA 15, 1235 RADOMLJE

## UNIBLACK 2: CERA TEKOČA ČRNA IN MAT / POUDARI CRNO

### Opis:

Tekoča črna cera se uporablja za poudarjanje črnega efekta na poliranih, krtačenih in gladkih površinah.

UNIBLACK 2 poudari črn efekt ne da bi povečal sijaj. Uporablja se ga na črnih materialih: nero zimbabwe, nero africa in črnih indijskih granitih.

Lahko se ga uporablja na namenskih avtomatskih strojih za loščenje ali tudi ročno. Priporoča se ga za obnovo materialov, ki so izgubili "črnino".

### Tehnični podatki:

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 1,0

Zmrzne pri: 0/+1 °C

Stanje: tekoče

Barva: črna

Življenjska doba hranjenja: 2 leti

### Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

### Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m<sup>2</sup>. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

### Navodila za uporabo:

Premazi se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost.

Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustreznno količino premaza glede na vpojnost materiala. Naj se UNIBLACK 2 dobro posuši – nekaj minut – in ga nato previdno spolirajte s čisto krpo ali filcem. Učinek je takojšen. Lahko se ga nanaša tudi na avtomatskih strojih. Proizvod zamrzne pri 0/+1 °C. V tekoče stanje se vrne, če se ga postavi na sobno temperaturo. **Po uporabi dozo dobro zaprite.**

### Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

### Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.  
Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si