

**AGER: POUDARI BARVE, MOKER EFEKT, OLJE IN VODOODBOJEN****Opis:**

Uporablja se za doseganje starinskega učinka na vseh marmorjih, travertinu, kamnih, granitih in anglomeratih v notranjih in zunanjih prostorih (doseganje mokrega efekta). Priporoča se ga za uporabo na ž ganih, grobih ali peskanih površinah, da se doseže mokri efekt. Primeren je tudi za zaščito površino proti vpijanju olja in vode. Ne porumeni, če je izpostavljen soncu. Učinek mokrega efekta je stalen.

**Tehnični podatki:**

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 0,93

Stanje: tekoče

Barva: prozorna

**Pomembno:**

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skitem delu površine.

**Količina porabe:**

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m<sup>2</sup>. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

**Navodila za uporabo:**

Premazi se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost.

Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Nato očistite material s čisto krpo. Prevelika količina AGER premaza povzroči nastanek filma na površini, ki ga je potrebno odstraniti takoj.

Če se Ager nanaša na talne površine, so le te pohodne čez 24 ur. Po uporabi dozo trdno zapreti.

**Življenjska doba:**

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

**Varnostna navodila:**

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.



Različni premazi ICR Sprint in TENAX: Antidrop, Antiquo, Cera liquida, Hydrex, Ager, Cera fluida...

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.

Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**