

AGER REMOVER
ODSTRANJEVALEC AGERJA**Opis in področja rabe:**

Je izdelek, ki omogoča odstranjevanje presežka Tenax Agerja s površin, v primeru nepravilne uporabe.

Tehnični podatki:

Gostota pri 25 ° C gr/mL: 0,84

Videz: tekočina

Standardna barva: prozorna

Navodila za uporabo:

Izdelek je potrebno nanesti na suh in čist material. Prisotnost vode, prahu ali umazanije vpliva na rezultat glede enakomernega izgleda obdelane površine. Izdelek nalijete na površino, kjer želite odstraniti presežek AGER obdelave in počakajte nekaj minut. Po nekaj minutah začnemo izdelek odstranjevati s pomočjo čiste krpe, mop-a ali krtače. Površino na koncu očistimo. Po uporabi embalažo dobro zaprite.

Opozorila:

Izdelek shranjujemo pri temperaturi med 18 – 25 ° C, stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe. Uporabnost izdelka 2 leti. Pred nanosom na celotno površino, predlagamo, da učinek zaščite preverite na majhnem, bolj skritem delu materiala.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.

Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**