

LIQUIDO COLORATO: BARVNO TEKOČE LEPILO**Opis:**

Barvno tekoče lepilo se uporablja za lepljenje, popravilo in polnjenje horizontalno postavljenih marmorjev in podobnih kamnov. Ko je trd, se ga lahko polira. Majhna sprememba barve ko se strdi.

Tehnični podatki:

Viskoznost cps 25°C 20 rpm (ASTM D2196)	5000-7000
Gostota pri 25 °C gr/cm ³	1.60
Pogled	Barvno tekoče
Razmerje lepilo / trdilec	100+2/3
Gel čas pri 25°C v min	3-4
Nelepljivost v tanki plasti pri 25°C v min	15-20
Priporočljiv čas za delo pri 25°C v min	60-80
MIN reakcijska temperatura	0°C
MIN temperatura za uporabo po strjevanju	0°C
MAX temperatura za uporabo po strjevanju	+110°C
Raztegljivost	>1.5%
Lomljenost (Mpa)	36

Navodila za uporabo:

Marmor mora biti suh in čist.

Iz doze vzemite ustrezno količino lepila in mu dodajte trdilec (2-3%) v teži. Dobro premešajte in ga tako uporabite. Ne vračajte neuporabljenega lepila nazaj v dozo. Če je potrebno, lahko dodajate barvni pigment ali oksidno barvo. Dodajte barvo pred dodanim trdilcem. Preveč dodane barve oziroma pigmenta lahko spremeni končnem lastnosti lepila. Bodite pozorni. Po uporabi naj bo lepilo dobro zaprto.

Varnostna navodila:

Lepilo in trdilec sta kemična proizvoda. Preberite varnostna navodila pred uporabo izdelka in tekst, napisan na zadnji strani embalaže.

Življenjska doba:

Vsaj 6 mesecev pri temperaturi 18-25°C, proč od virov vročine, vlažnosti in sončne svetlobe.