

R44 TRANSPARENTE POLI-TEX P
Tekoče brezbarvno lepilo s trdilcem v pasti**A) OPIS IN PODROČJA UPORABE**

Tekoče lepilo za marmor in kamen na osnovi poliestrske smole je posebej primerno za cementiranje in zelo natančna dela. Z dodajanjem pigmentov v pasti za poliestre je enostaven za obarvanje. S pomočjo steklenih vlaken zlahka popravljamo preluknjano ali zarjavelo pločevino, tako kot lahko tudi obnovimo sestavo plastičnih mas obogatenih s steklenimi vlakni. Proces omogoča, da ima končni proizvod visoko mehansko odpornost in zadostno elastičnost in jo lahko uporabljamo na vodoodpornih materialih, lesu, cementu in mavcu. Trdilno sredstvo v pasti je primerno za hitro sušenje.

B) TEHNIČNI PODATKI

Sestava: nenasičena poliestrska smola
Specifična teža: $1,1 \pm 0,05$
Barve: brezbarvna
Varnostni podatki: glej list z varnostnimi podatki

C) PRIPRAVA POVRŠINE

* Prepričajte se, da površina ni prašna ali mastna in je popolnoma suha.

D) OPOZORILO

- * Lepilo dobro zmešajte z 1-3% trdilnega sredstva v pasti.
- * Upoštevajte predlagano razmerje trdilnega sredstva.
- * Izdelka ne uporabljajte pri temperaturi pod 5°C.
- * Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru.

E) POSTOPEK

1-3% C10 trdilnega sredstva v pasti Rok uporabe >5' pri 20°C

Nanaša se ga s posebnim pripomočkom (lopatico) za nanašanje kita.



Nanaša se ga s krtačo.



<30' pri temperaturi 20°C



4-5' pri 1m

F) ČIŠČENJE ORODJA

Uporabite nitro razredčilo.

G) PONOVO NANAŠANJE

Za marmor in kamen - običajni postopki glajenja in poliranja.
Za popravila steklenih vlaken - običajni postopki peskanja in zapolnjevanja.